



Sikkerhedsdatablad

Iht. forordning (EF nr. 1907/2006. Bilag 2)

SDB-art.nr.: 951131

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Handelsnavn: Trykluft-olie; Berner

Anvendelse: Smøreolie.

Leverandør: Berner A/S
Postboks 197 Stenholm 2
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1500 Fax: 9819 2414
Kontaktperson: Produktchef kemi

Art.nr.: 468298
PR-nr.: 1541096

Udarbejdet den: 03-11-2008/ JLM; JLM

Erstatter den: 30-04-2003

Interne navne, der bruges i virksomheden:

Anvendes til:

2. Fareidentifikation

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Einacs nr. | CAS nr. | Stoffer | Klassificering | w/w% | Note |
|---------------------------------------|------------|---|----------------|--------|------|
| 265-148-2 | 64742-46-7 | Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge (ikke kræftfremkaldende) | Xn;R65 | 50-100 | |
| Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger | | | | | |

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket.

Sted hvor førstehjælpsudstyr findes på virksomheden:

Evt. telefonnummer hvorpå der kan tilkaldes hjælp:

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Sted hvor slukningsmateriel findes på virksomheden:

Udarbejdet den: 03-11-2008/JLM; JLM

Erstatter den:; Erstatter den:

30-04-2003

Trykluft-olie; Berner

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Vask efterfølgende gulvet for at undgå fedtet og glat gulv.

Sted hvor hjælpemidler til oprydning findes på virksomheden:

Lokale myndigheder, der skal kontaktes i tilfælde af udslip til omgivelserne f.eks. kloak:

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Sted for oplagring på virksomheden:

Specielle krav til emballage ved omhældning:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko for graviditet eller amning.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj: Ikke påkrævet.

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier: Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer, der er opgivet på lister over grænseværdier på At-Vejledning C.0.1, 2005.

Nødvendige foranstaltninger ved arbejde med dette produkt på virksomheden f.eks. punktudsug:

Hvilke værnemidler skal bruges på virksomheden til dette arbejde:

Sted for opbevaring af værnemidler i virksomheden:

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: gullig væske

Lugt: mild

Massefylde (g/ml): 0,841

Opløselighed i vand (g/100 ml): uopløselig

Viskositet (mm²/s): 4,5 (v/40 °C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse: Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.

Hudkontakt: Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Berner A/S Stenholm 2, Postboks 197, 9400 Nørresundby Tlf.: 99 36 15 00 Fax: 98 19 24 14

Udarbejdet den: 03-11-2008/JLM; JLM
Erstatter den:; Erstatter den:
30-04-2003

Trykluft-olie; Berner

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Virksomheder tilknyttet ABAS (AutoBranchens AffaldsService) kan bortskaffe produktet i container mærket "olieprodukter" (hvidt skilt).

Kemikalieaffaldsgruppe: A Affaldsfraktion: 06.04
EAK kode: 13 02 02 00 Ikke-chloreerede motor-, gear- og smøreolier


Sted hvor særlige affaldsbeholdere er placeret på virksomheden:

Sted hvor affaldet afleveres:

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
Eventuelle nødvendige foranstaltninger ved intern transport:

15. Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig

| | |
|--------------------------------|--|
| Farebetegnelse: | Sundhedsskadelig |
| Faresymboler: | Xn |
| Indeholder: | Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge (ikke kræftfremkaldende) |
| R-sætninger: | Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65) |
| S-sætninger: | Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62) Undgå indånding af aerosoltåger. (S23) |
| Anden mærkning: | Ingen. |
| Anvendelsesbegrænsning: | Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. |
| Krav om uddannelse: | Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning. |

Kemikalie-sikkerhedsvurdering

Eventuelle anvendelsesbegrænsninger på virksomheden:

16. Andre oplysninger

Særlige regler ved anvendelse i virksomhed:

Miljøministeriets bek. nr. 329/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, bek. nr. 923/2005 listen over farlige stoffer og bek. nr. 619/2000 (med senere ændringer) om affald. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 292/2001 (med senere ændringer) om arbejde med stoffer og materialer, bek. nr. 559/2002 (med senere ændringer) om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer, bek. nr. 844/1994 om aerosoler og bek. nr. 239/2005 om unges arbejde. At-vejledning nr. C.0.1/2005 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Branche:

Autobranchen ; Bygningsbranchen

Emballage:

Plastflaske, 1000 ml

Øvrige oplysninger:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3:

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Ændringer:

1, 2, 3, 16

Eventuelle krav fra virksomheden til uddannelse eller instruktion: